



↑ 出口側

↑ 入口側

3750

600 (有効寸法)

830

1510

830

1700

400

φ300

油量	285L	記号	日付	記	事	変更者
電源	電気給容量 3相 200V 3kw	△				
熱源	ヒーター容量 140kW/H (120000Kcal/H)					

19	コントロールボックス	1		
18	シュート	1		
17	空焚き防止装置	1		
16	昇降用モーター	1	3相200V/0.2kw	
15	カバー	4		
14	脚 (昇降装置内蔵)	4		
13	油煙煙突	1		
12	排気エントツ	1		
11	電源接続口	1	3相200V/3kw	
10	油面調整器ヒーター	1	3相200V/2kw	
9	プラスチックバーナー	2式	1ブロック当り70KW 計140KW/H	
8	油面調整器	1	3相200V/0.2kw	
7	排油コック	1	40A	
6	油面		油量: 285L	
5	キャタピラコンベヤー	1		
4	昇り用チヨコネット	1		
3	反転羽	1	3相200V/0.06kw	
2	コンベヤーモーター	1	3相200V/0.1kw	
1	バーコンベヤー	1		
符号	名	称	数量	備考

検印 設 Y.MATSUMOTO 製 T.SHIMODA

名称 AFD-035MG-R 遠赤自動フライヤー

目付 '22.11.01 番 HP-AFD035MG-K 尺 1/20

株式会社 カニ