



自動フライヤー (AFD-045MG)

符号	名 称	数量	備 考
1	コンベヤーモーター	1	3相200V 0.2kw
2	バーコンベヤー	1	
3	プラストバーナー	2	120,000kcal/h
4	排気エントツ	2	
5	昇降用モーター	1	3相200V 0.2kw
6	カス取り用モーター	1	3相200V 0.1kw
7	油 面		(油量: 360L)
8	反転羽根	1	
9	操作ボックス	1	3相200V 3.7kw
10	ガス入口	1	

フィールドテーブル

符号	名 称	数量	備 考
A	駆動モーター	1	3相200V 0.06kw
B	乗り移りコンベヤー	1	

ファットメルター

符号	名 称	数量	備 考
C	ポンプモーター (油交換用)	1	3相200V 0.2kw
D	保温用ヒーター (1本当たり1kw)	3	3相200V 2.0kw

油タンク

符号	名 称	数量	備 考
G	ヒーター (保温用)	1式	3相200V 10kw
H	ブレーカーボックス (電源接続口)	1	3相200V 10kw

※合計ガス容量: 140KW (120,000kcal/h)

フィールドテーブル
電気容量: 3相200V 0.06kw

ファットメルター
電気容量: 3相200V 2.2kw

自動フライヤー
電気容量: 3相200V 3.7kw

油タンク
電気容量: 3相200V 10kw

検印 名称	設計 Y.MATSUMOTO	製図 M.KATAYAMA
日付	'22.11.1	図番 HP-AFD045MG
		尺度 1/35

株式会社 サミ