



I 自動フライヤー (AFD-054LE)			
符号	名称	数量	備考
1	搬送用コンベヤーモーター	1	3相200V 0.2kW
2	バーコンベヤー	1式	(有効40ポケット)
3	入口側ヒーター	1式	55kW
4	出口側ヒーター	1式	55kW
5	昇降用モーター	1	3相200V 0.4kW
6	カス取り用モーター	1	3相200V 0.025kW
7	油面		(油量: 520L)
8	反転羽根用モーター	1	3相200V 0.06kW
9	操作ボックス (別置き)	1	3相200V 5.5kW

II フィードテーブル			
符号	名称	数量	備考
A	駆動モーター	1	単相100V 60W
B	乗り移りコンベヤー	1	

III 油面調整器 (ファットメルターを含む)			
符号	名称	数量	備考
C	レベラーモーター	1	3相200V 0.2kW
D	レベラーヒーター	1	3相200V 3.0kW

IV 循環ろ過機			
符号	名称	数量	備考
E	ポンプモーター	1	3相200V 0.75kW
F	簡易型ポンプモーター	1	3相200V 0.2kW

V 油タンク (1100×1000×800H)			
符号	名称	数量	備考
G	ヒーター (保温用)	1式	3相200V 10kW
H	ブレーカーボックス (電源接続口)	1	3相200V 10kW

※合計電気容量: 3相200V 130kW

検印名称	設計	Y.MATSUMOTO	製図	T.SHIMODA	
日付	'22. 11. 1	図番	HP-AFD054LE	尺度	1/45

株式会社 サミ

V 油タンク (900L用)
電気容量: 3相200V 10kW

III 油面調整器
(ファットメルターを含む)
電気容量: 3相200V 3.2kW

I 自動フライヤー
油面調整器: 3.2kWを含む
フィードテーブル: 0.06kWを含む
循環ろ過機: 0.75kWを含む
簡易型ろ過機: 0.2kWを含む
電気総容量: 3相200V 115.5kW
ヒーター電気容量: 110kW

IV 循環ろ過機
電気容量: 3相200V 0.75kW
電気容量: 3相200V 0.2kW

II フィードテーブル
電気容量: 単相100V 60W